

LU2342 VCA 4002 XXS

Caratteristiche:

- Macchina a colonna le cui dimensioni sono state ridotte al minimo per garantire la cucitura di bordi e angoli stretti, oltre a una distanza di cucitura da bordo placca e ago particolarmente ridotta.
- Doppia lunghezza del punto selezionabile, alternanza piedini (1~9), triplice trasporto, tensione manuale e affrancatura.
- Crochet piccolo con salva ago, punto annodato, completa di alza piedino pneumatico.
- Per la realizzazione della nuova colonna sono stati utilizzati materiali innovativi come l'acciaio K70.

Campo di applicazione: borse, valigette, porta documenti, portafogli, cover e calzature.

Specifiche tecniche:

- Velocità 2.200 sti/min
- Alimentazione 240 V
- Lunghezza massima del punto 6 mm
- Crochet rotativo ad asse orizzontale
- Senza rasafilo
- Altezza piedini auto 20 mm, a mano 10 mm
- 1 ago 134x35
- Titolo del filo 60/3 - 15/3 Nm
- Luce libera sotto al braccio 350x400 mm
- Peso 70 kg

Features:

- Post bed dimensions are reduced to the minimum to enable the stitching of borders and narrow-shaped corners and to reduce as much as possible the sewing distance to the throat plate and the needle.
- Double stitch length selectable, alternating presser foot stroke (1~9), Unison feed, manual thread tension.
- Small hook with needle guard, lockstitch and pneumatic presser foot lift.
- The new post bed is made of innovative materials like steel K70.

Field of application: sewing bags, travelling bags, cases, briefcases, boots and shoes.

Technical specifications:

- Maximum speed 2.200 spm
- Power 240 V
- Maximum stitch length 6 mm
- Horizontal-axis rotary hook
- No thread trimmer
- Presser foot lift auto 20 mm, manual 10 mm
- 1 needle 134x35
- Treath teatle 60/3 - 15/3 Nm
- Light under the machine arm 350x400 mm
- Weight 70 kg





Dimensioni:

- Altezza colonna 400 mm
- Larghezza colonna 41 mm
- Profondità colonna 36 mm

Dimensions:

- Post bed height 400 mm
- Post bed width 41 mm
- Post bed depth 36 mm

